

HDB-980MIR B

Artikelnummer: 211468



HDB-980MIR B
1/3" HD-SDI Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080,
3,6mm, Infrarot, 12V

Hauptmerkmale

1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor
Unterstützt HD-SDI und EX-SDI Format
Schwenkbarer IR-Sperrfilter
WDR, 2D-/3D-DNR Noise Reduction, Defog Funktion
1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
3,6mm Mega Pixel Objektiv
IR-LED Beleuchtung
Integrierter Bewegungsmelder
Einfache Montage, Innen und Außen

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Serie | eneo COAXIZE |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 1280x720 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux, bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB, D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |

HDB-980MIR B

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 86 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | EX-SDI |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | 211468 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 218653 | PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

